

HB-R2 Промышленный светильник

Концепт круглого подвесного светильника в алюминиевом корпусе. Выберите один из трёх вариантов, сравните данные и соберите пробный запрос.

Значения заданы для демонстрации и не подтверждены испытаниями. Они не являются основанием для закупки, проектирования или монтажа.



Визуализация концепта HB-R2, не фотография реального изделия

Технические параметры

Артикул	QH2-150-4K-90	QH2-200-4K-90	QH2-200-5K-60
Номинальная мощность	150 Вт	200 Вт	200 Вт
Световой поток	22 500 лм	30 000 лм	30 000 лм
Цветовая температура	4000 К	4000 К	5000 К
Угол света	90°	90°	60°
Степень защиты	IP65	IP65	IP65
Индекс цветопередачи	80	80	80
Входное напряжение	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC
Интерфейс диммирования	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Монтаж	Подвесной	Подвесной	Подвесной
Габариты (диаметр × высота)	Ø320 × 175 мм	Ø320 × 175 мм	Ø320 × 175 мм
Масса	2.8 кг	3.0 кг	3.0 кг
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий

Каждый артикул задаёт фиксированный набор параметров. Смена варианта означает выбор другой конфигурации, а не режима того же светильника.

В демонстрации нет измеренных файлов IES/LDT. Для вымышленной модели документы о сертификации не представлены.